

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



## Zertifikat Nr.: 0009-4295

**Zertifikatsinhaber:** vonRoll hydro (suisse) ag, Von Roll-Strasse 24, CH-4702 Oensingen

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Absperrklappen und Schieber

**Bezeichnung:** UNIVERSAL Anschlusskombinationen mit Schieber

**Typen:** Formstücke

UNI 1: Figur 5250, 5350, 5352, 5473, 5474, 5475, 5476, 5477, 5473, 5480,  
5481, 5482, 5490, 5492, 5493, 5494

UNI 3: Figur 5256, 5356, 5358, 5478, 5483, 5485, 5486, 5487, 5488, 5489

UNI 4: Figur 5260, 5360, 5362, 5479, 5484, 5495, 5496, 5497, 5498, 5499

Nenndruck je nach Figur und Nennweite: PN 10, PN 10/16 oder PN 16

Die zertifizierten Nennweiten der UNIVERSAL Anschlusskombinationen mit Schieber sind auf der zweiten Zertifikat-Seite ersichtlich.

DN: 50 .. 300 PN: 10 / 16 tmax: 25 °C

**Zertifizierungsgrundlage:** SVGW ZW164 (01/19), ZW162 (07/21), EN 1074-1 (2000),  
EN 1074-2 (2000 + A2:2004), EN 545 (2010)

**Gültigkeit:** 30.04.2026

**Auflagen (A) / Bemerkungen (B):**

Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 20.09.2021

Seite 1 / 2

**Rubrik:** Absperrklappen und Schieber  
**Bezeichnung:** UNIVERSAL Anschlusskombinationen mit Schieber

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Formstücke UNI 1:								
5250	50 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5352	50 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5473	80 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5474	80 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5475	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5477	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5480	50 - 250	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5481	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5482	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5490*	32 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5492	2" - 200	16	25	-	-	-	-	-
5493*	32 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5494	2" - 200	16	25	-	-	-	-	-
* Kombinationen mit gestuften PE-Spitzenden								
Formstücke UNI 3:								
5256	50 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5358	50 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5478	80 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5483	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5485	80 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5486	80 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5488	80 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5489	80 - 250	16	25	-	-	-	-	-
Formstücke UNI 4:								
5260	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5362	50 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5479	80 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5484	50 - 300	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5495	80 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5496	80 - 200	10 / 16	25	-	-	-	-	-
5498	80 - 200	16	25	-	-	-	-	-
5499	80 - 250	16	25	-	-	-	-	-